

CABCON

REF.: Conector de Terminal de cable AB-CABCON



Este dispositivo permite con un método simple y rentable conectar entre sí dos cables provistos de terminales crimpados estándar mediante una barra de aluminio en la que se alojan dos tornillos roscados para retener los terminales. Esta conexión se aloja en una carcasa envolvente exterior provista en sus extremos de dos prensacables roscados para proporcionar un recinto estanco alrededor de dicha conexión.

La carcasa se fabrica en un material de alto rendimiento dieléctrico muy resistente a los impactos, con gran seguridad para el usuario y de larga durabilidad

La carcasa de material reciclable se puede bloquear para evitar la apertura no autorizada y puede tener un código de color para la identificación de las fases.

La forma de la rosca de la carcasa y del prensa de retención se adapta al diámetro de la manguera y con unas vueltas se aprieta contra la carcasa. Todo el conjunto es muy resistente a daños por abrasión



Características técnicas

- Puede alojar cable hasta 300 mm² de sección
- Rápido de montar y desmontar
- Reutilizable
- Carcasa resistente a los impactos
- Carcasa estanca
- No requiere herramientas especiales para su montaje.

Phase 3 UK LTD
www.phase3.uk.com
sales@p3connectors.com

AFYT CONEXIÓN, S.L.
www.afytconexion.com
info@afytconexion.com
tel.: +34 911887396