

	Boletín Técnico	Documento TB0060	Pág 1/1
	122 Duplicador PowerSafe	Fecha Rev. 09.sept.08	Rev. A 01

Duplicador PowerSafe

REF.: 122 Duplicador PowerSafe

En respuesta a la demanda y como una alternativa a nuestras unidades repartidoras T-Box, Fase 3 UK ofrece ahora la solución 122 Duplicador PowerSafe.

Este diseño simple pero eficaz permite mediante cable 2 salidas divididas en cables terminados en conector de entrada principal, lo que permite subdistribuir.



En el ejemplo se muestra el conector para la línea principal de 800 amp. Que se divide en 2 conectores PowerSafe de 400 amp./ línea.

Los dos cables se unen al conector principal mediante un sistema termorretráctil con adhesivo, moldeable en la contracción permitiendo así su estanquidad.

Cualquier combinación de conectores macho/hembra se puede configurar fácilmente en cualquiera de las puntas de éste sistema.

Las longitudes de los cables pueden ser definidas por el cliente (el estándar es 0.5 metros).

Los cables pueden suministrarse con el nombre del cliente impreso u otra información adicional sin coste para el cliente.

Phase 3 UK LTD
www.phase3.uk.com
sales@p3connectors.com

AFYT CONEXIÓN, S.L.
www.afytconexion.com
info@afytconexion.com
tel.: +34 911887396